TAKVENTILER

T-Vent

Art.nr	Benämning
269001	Ventil underlagstak, T-Vent



Viktigt!

- T-Vent skall efter takets färdigställande var skyddad av den permanenta yttertaksbeläggningen.
- Montageskruvarna skall dras lagom mycket ner i underlaget så att skruvhålet sviktar svagt nedåt. Ej för hårt så att godset spricker och ej för löst!
- Montageskruven skall vara avsedd för utvändigt bruk och för detaljen.
- T-Vent bör inte beträdas/mekaniskt belastas vid eller efter montaget.
- Funktionen av installerad ventilation beror ytterst av en fuktdimensionering för konstruktionen. Hänsyn bör tas till eventuell tillskjutande skadlig fukt från övriga byggnadsdelar som defekta invändiga klimatskärmar (luftläckage från boendemiljön) eller inläckage från yttertak!

Teknisk specifikation

Material	Återvunnen polypropen
Godstjocklek	Ca 2 mm
Ventilationsarea	Ca 50 cm²
Djup	Ca 182 mm
Bredd	Ca 350 mm
Bygghöjd	Ca 42 mm
Åldringsbeständighet	God

Beskrivning

T-Vent är en ventil till underlagstak som är tillverkad av formpressad homogen återvunnen polypropen (PP). Ventilen är vädertålig och åldringsbeständig. Fronten är försedd med integrerat insekts- och skräpskydd. Funktionen är ytterst optimerad i design och utförande när det gäller ventilationsförmåga, vattenbeständighet och montage.

- ✓ Vädertålig
- ✓ Åldringsbeständig
- ✓ Integrerat insekts- och skräpskydd
- ✓ Optimerad ventilationsförmåga, vattenbeständighet och montage
- ✓ 98% återvunnet material

Användningsområde

T-Vent är avsedd för läktade och bärande undertak av trä som täcks med yttertak. Fungerar som ventilationsöppning för till- eller frånluft i ventileringen av träundertak. För främst ventilationsspalter i parallelltak eller som öppningar för ventilering av kallvindar.

Produkten kan användas som förstärkning av till- eller frånluft av nya eller befintliga tak. Eller ersätta helt där en s k tät takfot (ej ventilerad) vill uppnås (Ex. av brandteknisk klassning för att begränsa brandspridning via takfot till främst kallvind.)

I parallelltak kan, om ventilerad nock inte planeras, T-Vent monteras i varje takstolsfack.

Montering

T-Vent monteras 1 - 2 st mellan varje takstol vid takfot eller nock. Dubbelmontage för att helt ersätta traditionell öppen takfot eller helt luftad nock krävs. Placeringen sker ovan träunderlaget och underlagstäckningen mellan ströläkt ovan takstol och ströläkt mitt emellan takstolarna.

Montaget sker i uppborrat hål med diameter 83 mm (±2 mm) och med hjälp och anhåll av styrskenan i botten. Infästningen sker med fem montageskruvar för utvändigt bruk i kragen/skärmen på ventilen. Se vidare i monteringsanvisningen!

25/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA