KEMPRODUKTER TAK

Primer K-80

Art.nr	Benämning	Dimension
295025	Primer K-80	3 liter



Viktigt!

- Förvara alltid torrt i skydd mot sol och hetta.
- Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett.
- Förvaras i rumstemperatur 1 dygn innan användning.
- Rör om och blanda noggrant innan användning.
- Utsätt inte produkten före torkning för hög värme. Se säkerhetsdatablad.
- Överkonsumera ej Primern. Använd rekommenderad mängd och beakta användning i soligt och varmt väder.
- I kalla, fuktiga förhållanden kan torktiden vara många gånger längre.
- Torkad produkt och tom förpackning samt färsk produkt som klassas som riskavfall skall deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner på lokal avfallshanteringsanläggning.

Beskrivning

Svart, tunnflytande bitumenprimer.

✓ Fungerar även i kallare väderlek

Användningsområde

Förstrykning av porösa och/eller grova underlag.

Montering

Rengör och torka vid behov de ytor som ska behandla. Själva förstrykningen utförs genom att borsta eller rolla ytan Primer K-80 1 till 2 lager. Varje lager måste torka helt innan överstrykning.

Teknisk specifikation

Material	Flytande bitumenlösning med fyllnadsmedel.
Åtgång	ca 0,2–0,4 l/m²
Arbetstemperatur	Lägst +5°C (användning under +5°C förlänger härdningstiden betydande)
Dammtorrt vid +20 °C	2–3 timmar vid +20 °C, beroende på tjockleken på lagren

25/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA