VINDAVLEDARE, LUFTSPALTSSKIVOR

AirGap Eaves



Art.nr	Benämning	Dimension
265007	Vindavledare, AirGap Eaves	c600 distans 30 mm
265008	Vindavledare, AirGap Eaves	c1200 distans 30 mm
265011	Vindavledare, AirGap Eaves	c600 distans 50 mm
265012	Vindavledare, AirGap Eaves	c1200 distans 50 mm

Beskrivning

AirGap Eaves är en fuktskyddande vindavledare av biobaserad specialwell med minst 50 % återvunnen råvara. Den kombinerar låg vikt med god hållfasthet och skyddar isoleringen, säkerställer ventilation vid takfoten samt bidrar till ett välfungerande klimatskal. Den diffusionsöppna och fuktavstötande konstruktionen gör produkten till en driftsäker lösning som är enkel att hantera och montera.

- ✓ Över 90 % biobaserat material
- ✓ Minst 50 % återvunnen råvara
- ✓ Lätt att anpassa bredd och längd efter byggnadens förutsättningar
- ✓ Tillverkad i Sverige

Användningsområde

Produkten används som utvändig klimatskärm från ovansida vägg till vindsbjälkslagets isolerings överkant. I samverkan med luftspaltsskiva kan en längre ventilationsspalt skapas för exempelvis parallelltak.

För låglutande tak, mindre än 14° (1:4) rekommenderas skivan med 50 mm distans.

Montering

Vindavledaren monteras direkt mot underlagstaket. Infästningen sker mellan takstolarna/takbjälkarna och med korrosionsskyddad klammer (140/10) alt. pappspik (min dim 25 x 2,5 mm). Se monteringsanvisning för detaljer.

Viktigt!

- Fästdon (mekanisk infästning) ska vara galvaniserad korrosionsskyddad klammer (140/10) alt pappspik minst 25 x 2,5 mm.
- För optimal lufttäthet tejpas skarvarna i överlapp med tätningstejp T-Flex.
- Förvaring och lagring ska alltid ske skyddat från nederbörd.
- Vindavledarna är fuktavstötande men nederbörd samt sämre väderomständigheter under och efter montage ska undvikas.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Vindavledare av well
Installation	Mekanisk infästning
Längd	1240 mm
Effektiv längd	1200 mm
Anpassad bredd	1155 mm (c = 1200 mm) alt. 555 mm (c = 600 mm)
Ventilationsspalt	30 mm alt. 50 mm
Luftspaltsarea (30 mm distans)	ca 0,03 m²/fack (vid c1200 mm) alt. 0,015 m²/fack (vid c600 mm)
Luftspaltsarea (50 mm distans)	ca 0,05 m²/fack (vid c1200 mm) alt. 0,025 m²/fack (vid c600 mm)
Ångtäthet (ca)	3900 s/m
Vattenbeständighet	Lätt vattenavstötande
Förpackningsstorlek	20 st (30 mm distans) 13 st (50 mm distans)

26/11-2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA