VINDAVLEDARE, LUFTSPALTSSKIVOR

AirGap Extend

Art.nr	Benämning	Dimension
265009	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	c600 distans 30 mm
265010	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	c1200 distans 30 mm
265014	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	c1200 distans 50 mm
265013	Luftspaltsskiva, AirGap Extend	c600 distans 50 mm



Beskrivning

AirGap Extend är en luftspaltsskiva av biobaserad specialwell med minst 50 % återvunnen råvara. Den kombinerar låg vikt, god hållfasthet och fuktskyddande egenskaper för en välfungerande takkonstruktion. Den diffusionsöppna och fuktavstötande konstruktionen säkerställer ventilation vid parallelltak och kallvind, samtidigt som den är enkel att hantera och montera.

- ✓ Över 90 % biobaserat material
- ✓ Minst 50 % återvunnen råvara
- ✓ Lätt att anpassa bredd och längd efter byggnadens förutsättningar
- ✓ Tillverkad i Sverige
- ✓ Systemlösning

Användningsområde

Produkten används som utvändig klimatskärm som fortsättning efter vindavledare och i samverkan med varandra kan en längre ventilationsspalt skapas för exempelvis parallelltak.

För låglutande tak, mindre än 14° (1:4) rekommenderas skivan med 50 mm distans.

Montering

Luftspaltsskivan monteras direkt mot underlagstaket. Infästningen sker mellan takstolarna/takbjälkarna och med korrosionsskyddad klammer (140/10) alt. pappspik (min dim 25 x 2,5mm). Se monteringsanvisning för detaljer

Viktigt!

- Fästdon (mekanisk infästning) ska vara galvaniserad korrosionsskyddad klammer (140/10) alt pappspik minst 25 x 2,5 mm.
- För optimal lufttäthet tejpas skarvarna i överlapp med Tätningstejp T-Flex.
- Förvaring och lagring ska alltid ske skyddat från nederbörd.
- Luftspaltsskivorna är fuktavstötande men nederbörd samt sämre väderomständigheter under och efter montage ska undvikas.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Luftspaltsskiva av well
Installation	Mekanisk infästning
Längd	1560 mm
Effektiv längd	1460 mm
Anpassad bredd	1155 mm (c = 1200 mm) alt. 555 mm (c = 600 mm)
Ventilationsspalt	30 mm alt. 50 mm
Luftspaltsarea (30 mm distans)	ca 0,03 m²/fack (vid c1200 mm) alt. 0,015 m²/fack (vid c600 mm)
Luftspaltsarea (50 mm distans)	ca 0,05 m²/fack (vid c1200 mm) alt. 0,025 m²/fack (vid c600 mm)
Ångtäthet (ca)	3900 s/m
Vattenbeständighet	Lätt vattenavstötande
Förpackningsstorlek	32 st (30 mm distans) 20 st (50 mm distans)

26/11-2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA