BYGGTÄTNINGSTEJP

Bitumentejp

Art.nr	Benämning	Dimension
530012	Lagningstejp Bitumentejp	100 mm x 10 m



Viktigt!

- Ytan där produkten appliceras ska vara jämn, torr, fett- och dammfri.
- Beakta monteringstemperatur.
- Produkten förvaras inomhus i skydd från solljus och värme.

Teknisk specifikation

Tjocklek	1,5 mm
Längd	10 m
Bredd	100 mm
Vattentäthet	Helt tät
Rekommenderad monteringstemperatur	+ 5°C till + 45°C
Temperaturområde	- 40°C till + 80°C

Beskrivning

Produkten är aluminiumbelagd, svartlackad och av självklistrande elastomerasfalt (bitumen).

- ✓ UV-beständig
- ✓ Universal tätningstejp

Användningsområde

Lagningstejp av bitumen för diverse lagningar och tätningar av exempelvis takdetaljer, hängrännor och stuprör.

Montering

Ytan där produkten appliceras ska vara jämn, torr, fett- och dammfri. Luftblåsor får inte lämnas under tejpen. Kapa lämpliga bitar och avlägsna skyddsfolien. Placera och tryck noga fast tejpen på underlaget, använd vid behov en tryckrulle. Överlappa fogarna minst 50 mm. Porösa ytor förstrykes med Primer K-80. Vid kylig väderlek aktiveras klisterytan med varmluftspistol.

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA