KONTAKTTEJP

T-Lino



Viktigt!

- Förvaras och lagras i skydd för solljus och stark värme.
- Arbets- och tejptemperatur: minst +15 °C.
- Underlaget skall vara jämnt, torrt, rent (fritt från smuts, fett och silikon) samt tryck- och dragtåligt.
- Applicering sker med hårt tryck eller slag med gummiklubba som ökar häftkraften i klistringen.
- Minst 80% av list-/sockelhöjden bör klistras.
- Temperaturtålighet monterad produkt: -30 °C till +120 °C.
- OBS! Prova alltid först på tänkt underlag!

Beskrivning

Stark dubbelhäftande tejp med hög direkt vidhäftning till permanent montering. Kontakttejpen används till golv, lister mattor mm. Häftämnet är en akrylatdispersion med polyestertrådsförstärkning. Fritt från lösningsmedel, klor och formaldehyd. Även luktfritt, motståndskraftigt mot mjukgörare och med god åldringsbeständighet.

Användningsområde

Dubbelhäftande tejp för mattlister i linoleum samt homogena PVC- eller gummilister. Tejpen lämpar sig till fasta släta underlag som grundmålade ytor/primerbehandlade ytor av spackel, filler, betong, cement eller träfiberskivor, tegel, metall, keramikplattor, gipsskivor, tapeter eller målade ytor.

Montering

Tejpen är försedd med silikonpapper som avlägsnas vid montage. Montering sker utan extra lim, skruv eller spik.

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com