ÅNGSPÄRR

T-Foil Basic



Art.nr	Benämning	Dimension
110022	Ångspärr, T-Foil Basic, plan	3000 mm x 200 m
110023	Ångspärr, T-Foil Basic, plan	3100 mm x 80 m
110024	Ångspärr, T-Foil Basic	2700 mm x 25 m
110030	Ångspärr, T-Foil Basic	4400 mm x 50 m
110032	Ångspärr, T-Foil Basic	3300 mm x 80 m
110025	Ångspärr, T-Foil Basic, plan	2700 mm x 80 m
110026	Ångspärr, T-Foil Basic, plan	2900 mm x 80 m
110035	Ångspärr, T-Foil Basic, plan	200 mm x 100 m

Viktigt!

- Förvaras och lagras emballerad/skyddad för solljus (UV strålning) eller konstant högre temperaturer (>35°C). Folien har fritt exponerad (ej inbyggd) ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (<6mån).
- Vid tveksamheter beträffande användningen av klimatskärmen och dess egenskaper konsultera byggsakkunnig.

Beskrivning

T-Foil Basic är en luft- och ångspärr med god diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av Polyeten som är värme-, UV- och alkaliebeständig. Dessutom är folien även helt återvinningsbar i kretsloppet vid monteringsspill samt vid en framtida rivning av byggnaden.

- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Lättmonterad
- ✓ Kostnadseffektivare alternativ
- ✓ Bidrar till ökad isoleringsförmåga
- ✓ Möjlighet för snabbare uttorkning

Användningsområde

T-Foil Basic används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddad konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar samt minimerar energiförlusterna i uppvärmda utrymmen.

Montering

T-Foil Basic luft- och ångspärr skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex tätningstejp eller T-Stos butyl för genomföringar m.m. Se separata monteringsanvisningar!

Generellt fästs klimatskärmen på insidan närmast den uppvärmda sidan av den isolerade stommen.
Montaget bör dock ske förskjuten in i isoleringen maximalt ⅓ av den totala isolertjockleken. Denna del fungerar som en isolerad zon innanför klimatskärmen och kan nyttjas som installations- utrymme för elinstallationer m.m. eller fungera som buffertutrymme vid mekaniska infästningar från insidan/
interiören. Detta minskar luftläckagen i en färdigställd byggnad

Teknisk specifikation

Material	LD-Polyeten (LD-PE)
Ytvikt	103 g/m²
Bredd	Se respektive artikel
Längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning.
Ånggenomgångs-motstånd	2000 x 10^3 s/m (sd= 53 m)
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	Minst 50 år

25/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA