VINDSKYDD

T-Wind Standard



Art.nr	Benämning	Dimension
246036	Vindskydd, T-Wind Standard	2740 mm x 12,5 m
246037	Vindskydd, T-Wind Standard	2740 mm x 25 m
246038	Vindskydd, T-Wind Standard	2740 mm x 50 m
246039	Vindskydd, T-Wind Standard	2740 mm x 100 m
246034	Vindskydd, T-Wind Standard	1370 mm x 25 m
246035	Vindskydd, T-Wind Standard	1370 mm x 50 m
246049	Vindskydd, T-Wind Standard	260 mm x 50 m
246050	Vindskydd, T-Wind Standard	340 mm x 50 m
246051	Vindskydd, T-Wind Standard	450 mm x 50 m
246052	Vindskydd, T-Wind Standard	540 mm x 50 m
246053	Vindskydd, T-Wind Standard	680 mm x 25 m
246040	Vindskydd, T-Wind Standard	3000 mm x 50 m
246041	Vindskydd, T-Wind Standard	3000 mm x 100 m
246042	Vindskydd, T-Wind Standard	3270 mm x 50 m
246043	Vindskydd, T-Wind Standard	3270 mm x 100 m

Beskrivning

T-Wind Standard är ett modernt vindskydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggskonstruktioner. Duken är alkali- och åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyeten-barriär skyddad av två fiberdukar av polypropen (nonwoven). Duken är elastisk och mjuk att arbeta med och den vita och ljusa färgen ser till att släppa in ljus under byggtiden och blottar bakomvarande konstruktion.

- ✓ Godkänt vindskydd enligt IQD128
- ✓ Åldringsbeständigt minst 50 år
- ✓ Högsta vattentäthet W1
- ✓ Rivstark

Användningsområde

T-Wind Standard används främst som vindskydd (utvändig klimatskärm) i yttervägg men även i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk i bjälklag vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade byggnader. T-Wind Standard bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper.

Montering

T-Wind Standard vindskydd skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis tätningstejp T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stos T-Stos butyl för genomföringar mm (se separat monteringsanvisning).

Generellt fästs klimatskärmen på utsidan av den isolerade stommen. Infästningen skall ske sparsamt med korrosionsskyddad klammer för att sedan fixeras med spikad läkt (se separat monteringsanvisning). Infästningen kan också ske med dubbelhäftande skarvtejp Duo/ skarvband T-Butyl i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjlig. Vid denna infästningsmetod kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande skarvtejp T-Duo Concrete. Vid mer komplicerade tätningar och behov av klistring kan T-Fix klister- och tätningsmassa användas.

Viktigt!

- Skarvhjälpmedel som tejp eller skarvband ska vara godkända för användning i system med T-Wind Standard.
- Fästdon som klammer eller spik skall vara korrosionsskyddade.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindskyddsväven skyddas från UV-strålning och högre temperaturer.
- Dåliga väderförhållanden under montage är alltid en riskfaktor för fuktskador.
- Vid montage med dubbelhäftande tejp (Skarvtejp T-Duo/ Skarvband T-Butyl) kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska.
- T-Wind Standard har ett UV-skydd (solljus motsvarande byggtiden 3 mån, som vindskydd. Därefter skall vindskyddet täckas av fasaden. För beständig vattentäthet (W1) och fullgott väderskydd, under sommarmånaderna, skall UV-exponeringen minskas till maximalt 6 veckor.

Teknisk specifikation

Material	Polypropen och polyeten
Vikt (ca)	71 g/m²
Bredd/längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning
Ångtäthet	Ca 6000 s/m (Sd 0,15 m)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år
Vattentäthet	Klass W1
Reaktion brand	Klass E (med mineralullsisolering bakom)

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA