GJUTSKIVA

FormPlate

Art.nr	Benämning	Dimension
222001	Gjutskiva, FormPlate	1200 x 2400 mm



Viktigt!

- Mekanisk infästning sker med montageskruv (min 40 mm), farmarskruv (min 40 mm) alternativt skruv och bricka (TECCA art. nr 296015).
- Produkten förvaras inomhus eller utomhus skyddat för nederbörd.
- När skivan är korrekt monterad i armeringskorgen (nedvikt upptill) kan den stå ute i upp till två veckor innan den används vid gjutning.
- Formen måste motfyllas innan gjutning.
- Gjutskivan som tillverkats av biobaserat material bryts ner och förmultnar när den lämnas kvar i marken efter gjutning.
- Skivan ska aldrig vikas mer än dubbelt.
- Starta alltid monteringen vid ett hörn.

Beskrivning

FormPlate är framtagen för att klara de höga krav som ställs vid gjutning. Den är tillverkad av specielwell – ett biobaserat, nedbrytbart material som ersätter traditionella lösningar som trä, metall och fossilbaserad kanalplast. Resultatet är en kostnadseffektiv och en mer hållbar lösning som är snabb att montera, flexibel för olika fundament och ergonomisk att arbeta med. Du får ett material som sparar både tid och pengar, utan att lämna något efter dig i marken.

- ✓ Biobaserat material och biologiskt nedbrytbart
- ✓ Minst 50% återvunnet material
- ✓ Snabb montering och flexibel
- ✓ Kostnadseffektivt – halverad inköpskostnad jämfört med plast

Användningsområde

FormPlate är avsedd att användas för att skapa en form vid gjutning av fundament. Wellpappen är vattentålig tack vare ytbehandlingen och kan stå ute i upp till två veckor innan den fylls. Formen måste motfyllas innan gjutning.

Montering

FormPlate är lätt att hantera och montera och kan enkelt skäras eller vikas till önskad storlek. Infästningen som rekommenderas är monteringsskruv (min 40 mm), farmarskruv (min 40 mm) alternativt Skruv och bricka (TECCA art.nr 296015). Skivan monteras med max 400 mm mellan infästningspunkterna i fundamentformens distanslist. Gjutskivan är lätt att avlägsna efter gjutning men kan också lämnas kvar då den är biologiskt nedbrytbar och förmultnar.

Teknisk specifikation

Material	Wellpapp
Färg	Brun
Längd	2400 mm
Bredd	1200 mm
Tjocklek	4 mm
Vattenbeständighet	Lätt vattenavstötande
Återvunnet innehåll	ca 57 %
Förpackningsstorlek	240 st

17/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA