FUKTSPÄRR GRUND

# T-Block Remade

| Art.nr | Benämning | Dimension |
|---|---|---|
| 216007 | Fuktspärr grund T-Block Remade | 2 x 10 m |



## Viktigt!

- Fuktskyddsmattan skall lagras innan montering så att UV-strålning (solljus) undviks. Monterad skall hela produkten vara dold. Detta för att garantera åldringsbeständigheten.
- Följ monteringsanvisningen noga. Tillse att erforderlig dränering och ångtäthet erhålls.
- Tänk på att lägre monteringstemperaturer kan påverka systemets olika komponenter och försämra elasticitet och hållfasthet.
- Torr väderlek och uttorkat/rengjort underlag vid montering bidrar till ett bra resultat.
- Använd endast kompatibla och godkända tillbehör.
- Fuktskyddssystemet används främst i förebyggande syfte. Om du misstänker att det finns befintliga fuktskador rekommenderar vi att du kontaktar en fackman för utredning så att sanerings- och åtgärdsplan görs på ett riktigt sätt.

## Beskrivning

T-Block Remade skyddar din källargrund effektivt mot fuktangrepp. Mattan skapar en luftspalt mot väggen, vilket minskar risken för fuktproblem och förbättrar husets livslängd. Produkten är tillverkad av minst 50% sorterad, återvunnen plast (HD-polyeten) och levererar samma funktion och prestanda som övriga produkter i systemet. Tillsammans med kantlist, infästningsbrickor, primer och membran ingår den i ett komplett T-Block-system för en säker och effektiv installation.

- ✓ Minst 50% återvunnen råvara
- ✓ Utformad för lång livslängd och beständig funktion i markmiljö

## Användningsområde

T-Block Remade fuktskyddsmatta är ett effektivt system för att skydda källargrunder mot fuktangrepp. Produkten ingår i ett system med tillbehör som kantlist, infästningsbrickor, spik, klistermembran, primer och eventuellt stos för genomföring.

## Teknisk specifikation

| | |
|---|---|
| **Material** | Återvunnen HD-Polyeten |
| **Bredd** | 2 m |
| **Färg** | Svart |
| **Längd** | 10 m |
| **Höjd** | 8 mm |
| **Luftspalt** | 7 mm |
| **Ångtäthet** | 19 x $10^6$ s/m |
| **Åldringsbeständighet** | Hög |
| **Rekommenderad monteringstemperatur** | > +5 °C |

24/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA